



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“

ДО  
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА



Относно: *Разяснение по постъпило запитване в обществена поръчка с предмет: „Доставка на материали за поддръжка на оптични кабелни линии“*

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване с вх. рег. № ДАЕУ-9445/22.07.2019 г. от потенциален участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет и на основание чл. 180 от Закона за обществените поръчки, представям следните разяснения:

**Въпрос:**

1. В Техническата спецификация раздел III **Оптични кабелни разпределители, пигтейли и адаптери**, т. 4 е посочен ODF за 19"-3U, 144 порта SC simplex, за него в Таблицата за съответствие Образец № 2А е записано ODF за 19"- 3U, 144 порта SC simplex SM с вертикални касети. Изпращам Ви спецификации. Към кой вариант да се придръжаме, хоризонтални или вертикални трябва да са касетите?

**Отговор:**

В Таблицата към Раздел I „Описание на поръчката“ от Техническата спецификация, раздел III „Оптични кабелни разпределители, пигтейли и адаптери“, т. 4 е записано „ODF за 19"-3U, 144 порта SC simplex, SM, в комплект с касети, холдери, протектори, адаптери, пигтейли и крепежни елементи“. В Таблицата за съответствие - Образец № 2А т. 1.2. „Оптични кабелни разпределители, пигтейли и адаптери“, в Техническа спецификация на ODF за 19" – 3U, 144 порта SC simplex SM“, както и в Техническата спецификация, раздел II “Изисквания свързани с изпълнение на поръчката“, т. 1.2 “Оптични кабелни разпределители, пигтейли и адаптери“, по отношение на цитираното устройство е записано:

	Техническа спецификация на ODF за 19" 3U, 144 порта SC simplex SM	
1.	Общи изисквания	Безопасно развиване на оптичния кабел. Лесен достъп. Да съдържа вертикални оптични сплайс касети. Да е предвиден за употреба в сгради и монтаж в разпределителен 19" U шкаф. Да е от метал и устойчив на корозия
2.	Размери	3U за монтаж в 19" U разпределителен шкаф.
3.	Адаптери	SC/APC simplex -144 броя в зависимост от броя на влакната за развиване в ODF
4.	Пиктейли	За конектор SC/UPC -144 броя по 1 м влакно
5.	Протектори / термосвиваеми маншони	144 бр. По 40 мм
6.	Безопасност	Оптичните разпределители да разполагат с етикети и знаци за опасност от директно лазерно лъчение
7.	Окомплектовка	Окомплектовани в зависимост от броя на влакната за развиване в ODF, както следва: - Сплайс касети с холдери; - Протектори 40 мм; - Адаптери; - Пик тейли; - Крепежи; - Щуцери.
8.	Касети	в зависимост от броя на влакната за развиване - комплект

От описанието в т. 1 на таблицата е видно, че касетите следва да бъдат вертикални.

**Въпрос:**

2. В Техническата спецификация раздел IV Муфи и кабелни принадлежности т.1 FOSC 400 B4 - Муфа с 4+1 порта за оптичен кабел и за 4x24 сплайса/размери L-540; D-152/ или аналог и т.3 FOSC 400 A4 Муфа с 4+1 порта за оптичен кабел и за 2x24 сплайса/ размери L-540; D-152/ или аналог са с еднакви размери, а в Таблицата за съответствие Образец № 2А за същите муфи са посочени други размери. Кои са верните числа?

**Отговор:**

Размерите, посочени в т. 3 от раздел IV „Муфи и кабелни принадлежности“ от Таблицата към Раздел I. „Описание на поръчката“ от Техническата спецификация на муфа FOSC 400 A4 Муфа с 4+1 порта за оптичен кабел и за 2x24 сплайса/ размери L-540; D-152/ или аналог са сгрешени. Същите следва да бъдат така, както са посочени в Таблицата за съответствие - Образец № 2А т. 1.3. „Муфи, шахти и кабелни принадлежности“, както и в Техническата спецификация, раздел П “Изисквания свързани с изпълнение на поръчката“, т. 1.3 “Муфи, шахти и кабелни принадлежности“, а именно 420x150x180 mm.

С уважение,

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Кирил Дойчинов.....

Главен секретар на ДАЕУ, определен за възложител на основание чл. 7, ал. 1 от Закона за обществените поръчки със Заповед № ДАЕУ-8738/05.10.2018 г. на Председателя на ДАЕУ